

FIBS-A3-S2-RE-V2

Feuerwehrinteraktions- und Bedientableau



Für Notifier Ringbuszentrale
Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeignet für aP- oder Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerweherschließung, jedoch geeignet für max. 100 Feuerwehrlaufkarten im DIN A3 quer Format. (Halbzylinder vorbereitet).
Platine ADP-PSW für überwachten FBF-Anschluss und Einbau in BMZ ist im Lieferumfang enthalten.
Platine ADP-NN für redundanten FAT-Anschluss an NF 300, NF 3000, NF 500 bzw. NF 5000 ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Linke Seite:	Tür mit Klarsichtfeld für FAT2002RE und FBF 2003 Druckknopfmelder (vorbereitet)
Rechte Seite:	Stahlblechtür mit Beschriftung Feuerwehr- Laufkarten, 1 Aufnahmefach für max. 100 Stück A3- quer-Feuerwehrlaufkarten
Betriebsspannung:	10 bis 30 VDC
Ruhestrom:	50 mA bei 24 VDC
Alarmstrom:	180 mA @ 24 VDC
Maße (B x H x T):	830 x 560 x 100 mm
Farbe:	feuerrot -RAL 3000

Garantie beschränkt auf 12 Monate

Passendes Zubehör:



FIBS-A3-UP1 Unterputzrahmen

Maße (B x H x T): 890 x 620 x 47 mm

Einbaumaße (B x H x T): 860 x 590 x 47 mm